易飞扬2022营销报告
5G前传基站模块专刊

第十二期

国内运营商5G前传技术方案偏向

5G光网络承载，投资主要集中在前传部分，而前传部分投资光模块占主体投入：

易飞扬5G前传光模块

- 电信级可靠性
- 工业级温度-40~85℃
- 气密性封装
- 可量产和低成本
- 适应室外各种恶劣环境
- 长期稳定性

5G前传解决方案

WDM解决方案

6波长WDM解决方案:

12波长WDM解决方案:

5G前传彩光模块

10G SFP+ CWDM O波段

- 功耗(W):<1
- 激光器:DFB
- 探测器:PIN
- 距离:10km
- 接口:2x LC
- RX Sen.(dBm):-14.4
- TX Power（dBm）:-4~-3
- 波长:1270~1370nm, 6CH

低至￥90

10G SFP+ CWDM C波段

- 功耗(W):<1
- 激光器:DFB
- 探测器:PIN
- 距离:10km
- 接口:2x LC
- RX Sen.(dBm):-14.4
- TX Power（dBm）:-4~-3
- 波长:1470~1570nm, 6CH

低至￥112

25G SFP28 CWDM O波段

- 功耗(W):< 1.5
- 激光器:DFB
- 探测器:PIN
- 距离:10km
- 接口:2x LC
- RX Sen.(dBm):-13.3
- TX Power（dBm）:-1~7
- 波长:1270~1370nm, 6CH

低至￥195

25G SFP28 CWDM C波段

- 功耗(W):< 1.8
- 激光器:EML
- 探测器:APD
- 距离:10km
- 接口:2x LC
- RX Sen.(dBm):-18
- TX Power（dBm）:-2~4
- 波长:1470~1570nm, 6CH

低至￥1470

5G前传BIDI解决方案

5G前传BIDI光模块

10G SFP+ BIDI

- 功耗(W):<1
- 距离:10km
- 接口:1x LC
- 激光器:DFB
- 探测器:PIN
- RX Sen.(dBm):-14.4
- TX Power（dBm）:-4~-3
- 波长:1270nm/1330nm

低至￥80

10G SFP+ BIDI

- 功耗(W):<1
- 距离:15km
- 接口:1x LC
- 激光器:DFB
- 探测器:PIN
- RX Sen.(dBm):-14.4
- TX Power（dBm）:-4~-3
- 波长:1270nm/1330nm

低至￥90

25G SFP28 BIDI

- 功耗(W):<1.5
- 距离:10km
- 接口:1x LC
- 激光器:DFB
- 探测器:PIN
- RX Sen.(dBm):-13.9
- TX Power（dBm）:0~6
- 波长:1270nm/1330nm

低至￥270

25G SFP28 BIDI

- 功耗(W):<1.5
- 距离:15km
- 接口:1x LC
- 激光器:DFB
- 探测器:PIN
- RX Sen.(dBm):-13.9
- TX Power（dBm）:0~6
- 波长:1270nm/1330nm

低至￥270

5G前传双纤解决方案

5G前传双纤光模块

10G SFP+

- 功耗(W):<1
- 距离:10km
- 接口:2x LC
- 激光器:DFB
- 探测器:PIN
- RX Sen.(dBm):-14.4
- TX Power（dBm）:-8.5~0
- 波长:1310nm

低至￥62

25G SFP+

- 功耗(W):<1.5
- 距离:15km
- 接口:2x LC
- 激光器:DFB
- 探测器:PIN
- RX Sen.(dBm):-13.9
- TX Power（dBm）:0~6
- 波长:1310nm

低至￥230

*如果您对我们的产品或解决方案感兴趣，请直接回复邮件说明您的需求,我们的销售经理会尽快与您取得联系!

Gigalight 易飞扬通信

开放光网络器件的向导